

SP 14 CJ



Technical data: SP 14 CJ



Specificatie / Spezifikation:		SP12C	SP 14CJ
A Platformhoogte	Plattformhöhe max.	12 m	13,9 m
B Lengte	Länge	6,86 m	7,56 m
C Platform last	Tragfähigkeit max.	250 kg	
D Breedte	Breite	2,30 m	
E Overhang vanuit hart	Überhang von Mitte Drehkranz	2,00 m	
F Hoogte	Höhe	2,00 m	
Zijdelingse reikwijdte	Seitliche Reichweite max.	10,9 m	12,7 m

Zwenken	Schwenken	360° eindloos/endlos	
Platform zwenken	Plattformdrehung	180° (90° + 90°)	
Jib	Arbeitsbereich Korbarm	n.a.	1,75 m
Afmetingen/Abmessungen:			
Platform Dimensions / Plattformabmessung 6 feet		1,76 x 0,72 x 1,10 m	
Sporbreedte Radstand		2,50 m	
Bodemvrijheid Bodenfreiheit		330 mm	
Eigengewicht		7015 kg	8200 kg
Rijden/Fahren:			
Snelheid Geschwindigkeit		5,5 km/u	
Helling Steigfähigkeit max.		45% (24°)	
Banden (geschuimd) Reifen (geschäumt)		12 x 16,5	
Pendelas Pendelachse		Standard	
Aandrijving/Antrieb:			
Dieselmotor		Yanmar 4TNV88	
Vermogen Leistung		33 KW	
Tankvolume Tankvolumen		120 ltr	
Standarduitrusting/Standardausstattung:			
Vier wiel aandrijving/ Allradantrieb		Bewegingsalarm op alle functies/ Bewegungsalarm	
Horizontaal Vertikaal systeem/Horizontal-Vertikal- Steuerung		Afdekking van de bovenbediening/ Bedienpultabdeckung	
Zandstraal afscherming/Sandstrahlschutz			